

## Technische Daten

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Nennspannung                   | 230V AC                |
| Eingangsspannungsbereich       | 100 - 240 V AC         |
| Treiber-Ausgang                | 350mA                  |
| Klasse                         | 1                      |
| IP                             | 65                     |
| IK                             | 10                     |
| Diffusoren                     | Polycarbonat klar      |
| Lichtabdeckung                 | Nein                   |
| Lichtquelle                    | Integriertes LED-Modul |
| Reale Farbtemperatur           | 2700°K warm white ASYM |
| Lichtstrom                     | 879 lm                 |
| Gesamtverbrauch                | 12 W                   |
| Energie-Klasse                 | A++ / A                |
| Lichtausbeute                  | 73,3                   |
| IRC                            | >80                    |
| SDCM                           | 5                      |
| Dimmbar                        | Nein                   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur   | -                      |
| LED-Lebensdauer                | 72000 h (L80/B10)      |
| Umgebungstemperaturbereich     | -10 ~50°C              |
| UGR                            | -                      |
| ULR                            | 1.0%                   |
| Gruppe Fotobiologische Risiken | RG0                    |
| Fixierung                      | Ja                     |
| Erkennung                      | Nein                   |
| Mit Stecker IP55               | Nein                   |

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



## Materialien und Ausführungen

|          |                  |
|----------|------------------|
| Material | -                |
| Farbe    | Tomatenrot - 110 |

## Logistische Angaben

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Abmessungen des Modells      | H.500 L.170 P.100 |
| Nettogewicht                 | 3.590 Kg          |
| Bruttogewicht                | 4.550 Kg          |
| Abmessungen der Verpackung 1 | H.530 L.240 P.290 |

## Zertifizierungen und Garantien

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| CE                    | Pour fiche Média |
| UL                    | Nein             |
| EAC                   | Nein             |
| RoHS                  | Ja               |
| ENEC                  | Nein             |
| Anti-Korrosionsschutz | 25 Jahre         |
| Technik               | 3 Jahre          |
| Elektronik            | 3 Jahre          |