

Technische Daten

Nennspannung	230V AC
Eingangsspannungsbereich	100 - 240 V AC
Treiber-Ausgang	350mA
Klasse	1
IP	65
IK	10
Diffusoren	Polycarbonat klar
Lichtabdeckung	Nein
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	2700°K warm white ASYM
Lichtstrom	879 lm
Gesamtverbrauch	12 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	73,3
IRC	>80
SDCM	5
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	72000 h (L80/B10)
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	1.0%
Gruppe Fotobiologische Risiken	RG0
Fixierung	Ja
Erkennung	Ja
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Anthrazitgrau - 006

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.1100 L.170 P.100
Nettogewicht	6.380 Kg
Bruttogewicht	7.340 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.1140 L.200 P.130

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Nein
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	3 Jahre
Elektronik	3 Jahre