

Avenue 2

Katalogseite 2020 s. 256

Ref. 102029070

EAN. 3663660202671

Modell 11



Technische Daten

Nennspannung	230V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Treiber-Ausgang	-
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	44
IK	-
Diffusoren	Klarglas
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	3000°K warmweiß
Lichtstrom	1239 lm
Gesamtverbrauch	42 W
Energie-Klasse	A++ / A
Lichtausbeute	30
IRC	82
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	Triac
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Steinschrauben auf Anfrage
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Avenue 2

Katalogseite 2020 s. 256

Ref. 102029070

EAN. 3663660202671

Modell 11



Materialien und Ausführungen

Material	messing
Farbe	Messing versiegelt getönt - 070 - RAL 9005

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.2619 L.797 P.797
Nettogewicht	28.190 Kg
Bruttogewicht	30.620 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.1210 L.310 P.310
Abmessungen der Verpackung 2	H.530 L.240 P.290
Abmessungen der Verpackung 3	H.530 L.240 P.290
Abmessungen der Verpackung 4	H.530 L.240 P.290
Abmessungen der Verpackung 5	H.370 L.370 P.230

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre