



Das Bild dient nur der Veranschaulichung und ist rein indikativ, es kann sein, dass es die Produktkonfiguration nicht vollständig widerspiegelt.

KIT Anschlussdose 4 Wege 4p Schraube D6-13,5 IP68

Code: **THR.209.A4A**



Mögliche Verbesserungen des Produkts und Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Art der Installation	Gelenkverbinder (wiederverwendbar/wiederzugänglich)
Produkt Konfiguration	Verbindungsstecker <i>*Terminal block included in the kit</i>
Colour	Black (Plastic components) - Techno green (Rubber components)
Overall dimensions (mm)	121.0 x 64.5 x 28.0
Inner dimensions (mm)	43.0 x 53.5 x 24.0

ELEKTRISCHE DATEN

Anzahl angeschlossener Kabel	4
Schaltplan	Strom/Signal
Nennstrom (AC/DC)	24A
Nennspannung (AC/DC)	450 V Wechselstrom
Nr. Stangen	4
Markierung	1-2-3-4
Kündigungen	Schrauben
	<i>*Klemmenblock mit Doppelanschluss</i>
Anschlüsse	M3 - 0,8 Nm
Gewinde/Anzugsdrehmoment	

VERBINDUNGSDATEN

Multi-stranded conductor cross-section without ferrule MIN (mm ²)	0.50
Multi-stranded conductor cross-section without ferrule MAX (mm ²)	4.00
Solid conductor cross-section MIN (mm ²)	0.50
Solid conductor cross-section MAX (mm ²)	4.00
Conductor stripping length (mm)	8.00
Main cable sheath stripping length (mm)	30.00
Branch cable sheath stripping length (mm)	30.00
Reccomended types of cable	H05xxx/H07xxx
Cable diameter MIN (mm)	6.00
Cable diameter MAX (mm)	13.50
Tightening torque of nut-cable gland	2.5 Nm
Tightening torque of Lid/Fixing screws	1.0 Nm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Bewertung	IP68
	<i>*IP68 (5m/3h)</i>
IK-Bewertung	IK08
Salznebel	Salznebeltest: EN60068-2-11:2000
T-Kennzeichnung	T 85°C


MATERIALIEN

Außenkörper	PA66 UL94 V2
Verbinder	PA66 GF UL94 V0
O-Ringe	TPE
Dichtungen	TPE
Materialeigenschaft	Halogenfrei - Silikonfrei
Kontakte	Messing
Kontaktschrauben	Stahl
Deckel/Befestigungsschrauben	Stahl

PRODUKTKONFORMITÄTEN

IEC-Zulassungen	EN 60529:1991 - EN 60998-1:2004
-----------------	---------------------------------

KOMMERZIELLE DATEN



EAN	8057457090124
Verpackungsmethode	Einzel verpackt (KIT)
Art der Verpackung	Blase
Inhalt des Kits	 THR.209.A4A.pdf
Pieces/kit (pcs)	1
Pieces/box (pcs)	50
Weight per Piece (gr)	142.60
Overall dimensions of box (mm)	400 x 400 x 230
Corresponding code in Box	THB.209.A4A
Custom tariff number	85369010
Country of origin	ITALY

ZULASSUNGEN



CE/UKCA-Kennzeichnung:

Datei	Typ	Größe
 CE_UKCA_TH209.pdf	PDF	131,55 KB

REACH/RoHS-Zulassungen:


Datei	Typ	Größe
 REACH.pdf	PDF	105.87 KB
 RoHS Compliance.pdf	PDF	84.57 KB

Laboratory test reports:

File	Type	Size
 TH209_Nemko_EN60529_IP68.pdf	PDF	384.27 KB
 TH209_Nemko_EN60998.pdf	PDF	798.27 KB


TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN

Technische Dokumentationen:

Datei	Typ	Größe
 606001800_IST_TH209_TH219.pdf	PDF	1,26 MB


ZEICHNUNGEN

Zeichnungen:

Datei	Typ	Größe
 THA_209_A1A.pdf	PDF	290,76 KB




CAD-DATEIEN

CAD-Dateien:

Datei	Typ	Größe
 THB.209.A1A.STEP	SCHRITT	38,13 MB

MARKETINGDOKUMENTE

Marketingdokumentationen:

Datei	Typ	Größe
 BRGENENG022018_ENG.pdf	PDF	4,70 MB
 BRGENFRA092016_FRA.pdf	PDF	5,30 MB
 BRGENITA022018_ITA.pdf	PDF	4,72 MB