



Das Bild dient nur der Veranschaulichung und ist rein indikativ, es kann sein, dass es die Produktkonfiguration nicht vollständig widerspiegelt.

## KIT Anschlussdose 3 Wege 3p Schraube D4-9,5 IP67

Code: **THR.200.S3M**



Mögliche Verbesserungen des Produkts und Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

<b>Art der Installation</b>	Gelenkverbinder (wiederverwendbar/wiederzugänglich)
<b>Produkt Konfiguration</b>	Verbindungsstecker <i>*Terminal block included in the kit</i>
<b>Colour</b>	Black (Plastic components) - Techno green (Rubber components)
<b>Overall dimensions (mm)</b>	82.0 x 70.0 x 20.0
<b>Inner dimensions (mm)</b>	47.0 x 33.0 x 16.0

## ELEKTRISCHE DATEN

Anzahl angeschlossener Kabel	3
Schaltplan	Strom/Signal
Nennstrom (AC/DC)	16A
Nennspannung (AC/DC)	250 V Wechselstrom
Nr. Stangen	3
Markierung	LNE
Kündigungen	Schrauben
Anschlüsse	M3 - 0,8 Nm
Gewinde/Anzugsdrehmoment	

## VERBINDUNGSDATEN

Mehrdrähtiger Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse MIN (mm <sup>2</sup> )	0,50
Multi-stranded conductor cross-section without ferrule MAX (mm <sup>2</sup> )	1.50
Solid conductor cross-section MIN (mm <sup>2</sup> )	0.50
Solid conductor cross-section MAX (mm <sup>2</sup> )	1.50
Conductor stripping length (mm)	8.00
Main cable sheath stripping length (mm)	20.00
Branch cable sheath stripping length (mm)	20.00
Reccomended types of cable	H05xxx/H07xxx
Cable diameter MIN (mm)	4.00
Cable diameter MAX (mm)	9.50
Tightening torque of Lid/Fixing screws	1.0 Nm

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Bewertung	IP67
Salznebel	Salznebeltest: EN60068-2-11:2000
T-Kennzeichnung	T 85°C
Proof Tracking Index (PTI)	PTI 175

## MATERIALIEN

Außenkörper	PA66 UL94 V2
Verbinder	PA66 GF UL94 V0
O-Ringe	TPE
Dichtungen	TPE
Materialeigenschaft	Halogenfrei - Silikonfrei
Kontakte	Messing
Kontaktschrauben	Stahl
Deckel/Befestigungsschrauben	Stahl

## PRODUKTKONFORMITÄTEN

IEC-Zulassungen


EN 60529:1991 – EN 60998-1:2004

### COMMERCIAL DATA



EAN	8057457090117
Packing method	Individually packed ( KIT )
Type of packaging	Blister
Kit contents	 <a href="#">THR.200.S3M.pdf</a>
Pieces/kit (pcs)	1
Pieces/box (pcs)	50
Weight per Piece (gr)	83.80
Overall dimensions of box (mm)	400 x 400 x 230
Corresponding code in Box	THB.200.E3F
Custom tariff number	85369010
Country of origin	ITALY

### APPROVALS



#### CE/UKCA marking:

File	Type	Size
 <a href="#">CE_UKCA_TH200.pdf</a>	PDF	130.68 KB

#### REACH/RoHS Approvals:


File	Type	Size
 <a href="#">REACH.pdf</a>	PDF	105.87 KB
 <a href="#">RoHS Compliance.pdf</a>	PDF	84.57 KB

#### Laboratory test reports:

File	Type	Size
 <a href="#">TH200IP67_Nemko_EN60998.pdf</a>	PDF	830.72 KB
 <a href="#">TH200IP67_Nemko_EN60529.pdf</a>	PDF	804.26 KB


## TECHNICAL DOCUMENTATIONS

### Technical documentations:

File	Type	Size
 606001700_IST_TH200.pdf	PDF	711.27 KB




## CAD FILES

### CAD files:

File	Type	Size
 THA.200.E2F.STEP	STEP	14.91 MB

## MARKETING DOCUMENTS

### Marketing documentations:

File	Type	Size
 BRGENENG022018_ENG.pdf	PDF	4.70 MB
 BRGENFRA092016_FRA.pdf	PDF	5.30 MB
 BRGENITA022018_ITA.pdf	PDF	4.72 MB