



piek Design: Sebastian David Büscher

piek Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Klarglas

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood

dimmbare

connection:
5 m supply cable
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. safety plug ready
to connect

movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
clear glass


protection class:
IP65



light direction:



piek 25



Farbe
colour



anthracite
RAL 7016

Art.-Nr.
item no.

92071-27-AN

Systemleistung
system performance

6 W/220 lm



cool brown

92071-27-CB

6 W/220 lm




deep black
RAL 9005

92071-27-BL

6 W/220 lm

piek 50



anthracite
RAL 7016

92070-27-AN

6 W/220 lm



cool brown

92070-27-CB

6 W/220 lm




deep black
RAL 9005

92070-27-BL

6 W/220 lm

piek 100



anthracite
RAL 7016

92072-27-AN

6 W/220 lm



cool brown

92072-27-CB

6 W/220 lm



deep black
RAL 9005

92072-27-BL

6 W/220 lm

Größe in mm
size in mm

+ **Optional mit CH-Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de**
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de

+ **Anschluss optional mit IP44.DE connect.**
connection with IP44.DE connect as an option.