

# Lampiock 4

Katalogseite 2020 s. 58

Ref. 175017101

EAN. 3663660233958

Modell 5



## Technische Daten

Nennspannung	230V AC
Eingangsspannungsbereich	120 - 277 V AC
Treiber-Ausgang	700mA
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	65
IK	-
Diffusoren	PMMA opal
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	3000°K warmweiß
Lichtstrom	- lm
Energie-Klasse	A++ / A
IRC	>80
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
T <sub>c</sub>	-
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein



# Lampiock 4

Katalogseite 2020 s. 58

Ref. 175017101

EAN. 3663660233958

Modell 5



## Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Reinweiß - 101 - RAL 9010

## Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.4070 L.452 P.1390
Nettogewicht	24.480 Kg
Bruttogewicht	33.990 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.250 L.250 P.4000
Abmessungen der Verpackung 2	H.790 L.610 P.500
Abmessungen der Verpackung 3	H.790 L.610 P.500
Abmessungen der Verpackung 4	H.1130 L.260 P.500

## Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre