

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Nennspannung | 200 bis 240 - 50/60Hz |
| Eingangsspannungsbereich | 230 - 250 V AC |
| Treiber-Ausgang | - |
| Stromversorgungsausgang | - |
| Klasse | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffusoren | Prismenklarglas |
| Lichtabdeckung | - |
| Lichtquelle | E27 |
| Lichtstrom | - lm |
| Energie-Klasse | A++ / E |
| SDCM | - |
| Optik | - |
| Dimmbar | - |
| Betriebs-Umgebungstemperatur | - |
| LED-Lebensdauer | - |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Harmonische Verzerrung THDI | - |
| Fixierung | Ja |
| Erkennung | Nein |
| Mit Stecker IP55 | Nein |

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



Materialien und Ausführungen

| | |
|----------|--------------------|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Schiefergrau - 059 |

Logistische Angaben

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen des Modells | H.1001 L.320 P.517 |
| Nettogewicht | 6.070 Kg |
| Bruttogewicht | 7.980 Kg |
| Abmessungen der Verpackung 1 | H.510 L.360 P.260 |
| Abmessungen der Verpackung 2 | H.1100 L.190 P.190 |

Zertifizierungen und Garantien

| | |
|-----------------------|----------|
| CE | Ja |
| UL | Nein |
| EAC | Ja |
| RoHS | Ja |
| ENEC | Nein |
| Anti-Korrosionsschutz | 25 Jahre |
| Technik | 5 Jahre |
| Elektronik | 5 Jahre |