



cut control Design: IP44.DE

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood
Erfassungswinkel 120°
Zeiteinstellung 5 Sek. - 8 Min.
Dämmerungseinstellung
10-2000 Lux; Reichweite 9 m

Installation:
2x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
4x1,5 mm²

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP44



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood
detection angle 120°
time setting 5 sec. - 8 min.
twilight setting
10-2000 lux; range 9 m


installation:
2x cable entry point;
connection terminal
4x1,5 mm²

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP44



light direction:



Größe in mm
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
anthracite RAL 7016	91190-27-AN	16 W/1118 lm
cool brown	91190-27-CB	16 W/1118 lm
space grey	91190-27-SG	16 W/1118 lm
pure white RAL 9016	91190-27-WH	16 W/1118 lm
deep black RAL 9005	91190-27-BL	16 W/1118 lm