

Lampiock 4

Katalogseite 2020 s. 58

Ref. 175014101

EAN. 3663660233750

Modell ③



Technische Daten

Nennspannung	230V AC
Eingangsspannungsbereich	120 - 277 V AC
Treiber-Ausgang	700mA
Stromversorgungsausgang	-
Klasse	1
IP	65
IK	-
Diffusoren	PMMA opal
Lichtabdeckung	-
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	4000°K neutralweiß
Lichtstrom	- lm
Energie-Klasse	A++ / A
IRC	>80
SDCM	-
Optik	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
LED-Lebensdauer	72000 h (L80/B10)
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Harmonische Verzerrung THDI	-
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein



Lampiock 4

Katalogseite 2020 s. 58

Ref. 175014101

EAN. 3663660233750

Modell ③



Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Reinweiß - 101 - RAL 9010

Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.4070 L.452 P.820
Nettogewicht	0.000 Kg
Bruttogewicht	0.000 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.250 L.250 P.4000
Abmessungen der Verpackung 2	H.790 L.610 P.500
Abmessungen der Verpackung 3	H.630 L.380 P.240

Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Nein
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre