

## Technische Daten

Eingangsspannungsbereich	120 - 277 V AC
Klasse	1
IP	65
IK	10
Diffusoren	PMMA satiniert
Lichtabdeckung	Nein
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Reale Farbtemperatur	3000°K warmweiß
Lichtstrom	1952 lm
Gesamtverbrauch	26 W
Energie-Klasse	A++ / A
IRC	>80
SDCM	-
Dimmbar	Nein
Betriebs-Umgebungstemperatur	-
Umgebungstemperaturbereich	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Gruppe Fotobiologische Risiken	Nein
Fixierung	Ja
Erkennung	Nein
Mit Stecker IP55	Nein

[Installationsanleitung zum Herunterladen](#)



## Materialien und Ausführungen

Material	Aluminium
Farbe	Stahlblau - 065 - RAL 5011

## Logistische Angaben

Abmessungen des Modells	H.400 L.260 P.183
Nettogewicht	2.930 Kg
Bruttogewicht	3.620 Kg
Abmessungen der Verpackung 1	H.470 L.350 P.200

## Zertifizierungen und Garantien

CE	Pour fiche Média
UL	Ja
EAC	Ja
RoHS	Ja
ENEC	Nein
Anti-Korrosionsschutz	25 Jahre
Technik	5 Jahre
Elektronik	5 Jahre