



Das Bild dient nur der Veranschaulichung und ist rein indikativ, es kann sein, dass es die Produktkonfiguration nicht vollständig widerspiegelt.

KIT-Abzweigverbinder „H“, 4-polig, Schraube D6-13,5, IP68

Code: **THB.392.A4A.LR**



Mögliche Verbesserungen des Produkts und Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Art der Installation	Gelenkverbinder (wiederverwendbar/wiederzugänglich)
Produkt Konfiguration	Verbindungsstecker
Farbe	Schwarz (Kunststoffkomponenten) - Technogrün (Gummikomponenten)
Gesamtabmessungen (mm)	110,0 x 53,3 x 28,0

ELEKTRISCHE DATEN

Anzahl angeschlossener Kabel	4
Circuit wiring diagram	Power/Signal
Current rating (AC/DC)	17.5A
Voltage rating (AC/DC)	450V AC
No. poles	4
Marking	1-2-3-4
Terminations	Screw
Terminations Thread/Tightening torque	M3 - 0.8 Nm

VERBINDUNGSDATEN

Mehrdrähtiger Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse MIN (mm ²)	0,50
Mehrdrähtiger Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse MAX (mm ²)	1.50
Solid conductor cross-section MIN (mm ²)	0.50
Solid conductor cross-section MAX (mm ²)	1.50
Conductor stripping length (mm)	6.00
Main cable sheath stripping length (mm)	25.00
Branch cable sheath stripping length (mm)	25.00
Reccomended types of cable	H05xxx/H07xxx
Cable diameter MIN (mm)	6.00
Cable diameter MAX (mm)	13.50
Tightening torque of cable gland-connector	2.0 Nm
Tightening torque of nut-cable gland	2.5 Nm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Bewertung	IP68 <i>*IP68 (30m/2h)</i>
IK-Bewertung	IK07
Salznebel	Salznebeltest: EN60068-2-11:2000
T-Kennzeichnung	T 85°C
Proof Tracking Index (PTI)	PTI 250


MATERIALIEN

Verbinder	PA68 UL94 V0
Kabelverschraubung	PA66 UL94 V2
O-Ringe	TPE
Dichtungen	TPE
Materialeigenschaft	Halogenfrei - Silikonfrei
Kontakte	Messing
Kontaktschrauben	Stahl

PRODUKTKONFORMITÄTEN

IEC-Zulassungen	EN 60998-1:2004
-----------------	-----------------

KOMMERZIELLE DATEN


EAN	8057457090032
Verpackungsmethode	Einzel verpackt (KIT)
Art der Verpackung	Blase
Inhalt des Kits	 THB.392.A4A.L.R.pdf
Pieces/kit (pcs)	1
Pieces/box (pcs)	30
Weight per Piece (gr)	138.20
Overall dimensions of box (mm)	400 x 210 x 170
Corresponding code in Box	THB.392.A4A.L
Custom tariff number	85369010
Country of origin	ITALY

APPROVALS



CE/UKCA marking:

File	Type	Size
 CE_UKCA_TH392.pdf	PDF	131.75 KB

IEC Approvals:


File	Type	Size
 ENEC_CA0205251_TH392.pdf	PDF	263.96 KB

REACH/RoHS Approvals:

File	Type	Size
 REACH.pdf	PDF	105.87 KB
 RoHS Compliance.pdf	PDF	84.57 KB


TECHNICAL DOCUMENTATIONS

Technical documentations:

File	Type	Size
 606004700_IST_TH392_L.pdf	PDF	711.65 KB


DRAWINGS

Drawings:

File	Type	Size
 THB_392_A4A_L.pdf	PDF	475.89 KB




CAD FILES

CAD files:

File	Type	Size
 THB.392.A4A.L.STEP	STEP	60.81 MB

MARKETING DOCUMENTS

Marketing documentations:

File	Type	Size
 BRGENENG022018_ENG.pdf	PDF	4.70 MB
 BRGENFRA092016_FRA.pdf	PDF	5.30 MB
 BRGENITA022018_ITA.pdf	PDF	4.72 MB