



Das Bild dient nur der Veranschaulichung und ist rein indikativ, es kann sein, dass es die Produktkonfiguration nicht vollständig widerspiegelt.

KIT-Abzweigverbinder „T“ 3p Schraube D6-13,5 IP68

Code: **THR.390.S3T**



Mögliche Verbesserungen des Produkts und Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Art der Installation	Joint connector (re-usable/re-accessible)
Product configuration	Junction connector
Colour	Black (Plastic components) - Techno green (Rubber components)
Overall dimensions (mm)	Ø 32.0 x 97.0 x 77.0

ELEKTRISCHE DATEN

Anzahl angeschlossener Kabel	3
Schaltplan	Power/Signal
Current rating (AC/DC)	32A
Voltage rating (AC/DC)	450V AC
No. poles	3
Marking	L-N-E
Terminations	Screw
Terminations Thread/Tightening torque	M3 - 0.8 Nm

VERBINDUNGSDATEN

Multi-stranded conductor cross-section without ferrule MIN (mm ²)	0.50
Multi-stranded conductor cross-section without ferrule MAX (mm ²)	1.50
Solid conductor cross-section MIN (mm ²)	0.50
Solid conductor cross-section MAX (mm ²)	1.50
Conductor stripping length (mm)	8.00
Main cable sheath stripping length (mm)	50.00
Branch cable sheath stripping length (mm)	30.00
Reccomended types of cable	H05xxx/H07xxx
Cable diameter MIN (mm)	6.00
Cable diameter MAX (mm)	13.50
Tightening torque of cable gland-connector	2.5 Nm
Tightening torque of nut-cable gland	2.5 Nm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Bewertung	IP68
	<i>*IP68 (20m/1h)</i>
IK-Bewertung	IK07
Salt Mist	Salt mist test : EN60068-2-11:2000
T marking	T 125°C
Proof Tracking Index (PTI)	PTI 250


MATERIALIEN

Außenkörper	PA66 GF UL94 V0
Verbinder	PA66 GF UL94 V0
Kabelverschraubung	PA66 UL94 V2
O Rings	Silicone
Gaskets	TPE
Material property	Halogen Free
Contacts	Brass
Contact screws	Steel

PRODUKTKONFORMITÄTEN

IEC-Zulassungen	EN 60998-1:2004
-----------------	-----------------

KOMMERZIELLE DATEN


EAN	8057457090063
Verpackungsmethode	Individually packed (KIT)
Type of packaging	Blister
Kit contents	 THR.390.S3T.pdf
Pieces/kit (pcs)	1
Pieces/box (pcs)	50
Weight per Piece (gr)	97.20
Overall dimensions of box (mm)	400 x 210 x 170
Corresponding code in Box	THB.390.C1A
Custom tariff number	85369010
Country of origin	ITALY

ZULASSUNGEN



CE/UKCA-Kennzeichnung:

Datei	Typ	Größe
 CE_UKCA_TH390.pdf	PDF	131.58 KB

IEC Approvals:


File	Type	Size
 ENEC_CA02_03009_TeeTube_T_Y.pdf	PDF	399.83 KB

REACH/RoHS Approvals:

File	Type	Size
 REACH.pdf	PDF	105.87 KB
 RoHS Compliance.pdf	PDF	84.57 KB


TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN

Technische Dokumentationen:

Datei	Typ	Größe
 606001400_IST_T_TH390_402.pdf	PDF	1.19 MB


ZEICHNUNGEN

Zeichnungen:

Datei	Typ	Größe
 THB_390_CXA.pdf	PDF	288,41 KB




CAD-DATEIEN

CAD-Dateien:

Datei	Typ	Größe
 THB.390.CXA.STEP	SCHRITT	8,98 MB

MARKETINGDOKUMENTE

Marketingdokumentationen:

Datei	Typ	Größe
 BRGENENG022018_ENG.pdf	PDF	4,70 MB
 BRGENFRA092016_FRA.pdf	PDF	5,30 MB
 BRGENITA022018_ITA.pdf	PDF	4,72 MB