


## Données techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale              | 230V AC            |
| Plage de tension d'entrée     | 120 - 277 V AC     |
| Driver output                 | 500mA              |
| Alimentation output           | -                  |
| Classe                        | 1                  |
| IP                            | 65                 |
| IK                            | -                  |
| Diffuseur                     | Verre clair trempé |
| Paralume                      | -                  |
| Source                        | -                  |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white  |
| Flux total sortant            | 3270 lm            |
| Consommation totale           | 26 W               |
| Classe énergétique            | -                  |
| Efficacité lumineuse          | 125.8              |
| IRC                           | 73                 |
| SDCM                          | -                  |

Espacement  
 conseillé - m  
 (PMR Emoy - 20 lux)  
 Hauteur de placement - m  
 Largeur du placement - m



|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Optique                          | -                              |
| Dimmable                         | Non                            |
| Ta                               | -                              |
| Durée de vie LED                 | 50000 h (L90/B50)              |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C                      |
| UGR                              | -                              |
| ULR                              | < 0.1%                         |
| Groupe de risque photobiologique | RG0                            |
| Distorsion harmonique THDI       | -                              |
| Fixation                         | Tige de scellement sur demande |
| Détection                        | Non                            |
| Avec prise IP55                  | Non                            |

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Hector

catalogue 2020 p. 26

réf. 182214068

EAN. 3663660277679

Modèle 2



## *Matières et finitions*

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matières | aluminium          |
| Couleur  | Jaune soufre - 068 |

## *Données logistiques*

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.3026 L.260 P.427 |
| Poids net            | 0.000 Kg           |
| Poids brut           | 0.000 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.168 L.170 P.385  |

## *Certifications et garanties*

|                |        |
|----------------|--------|
| CE             | Oui    |
| UL             | Non    |
| EAC            | Non    |
| RoHS           | Oui    |
| ENEC           | Non    |
| Anti-corrosion | 25 ans |
| Technique      | 5 ans  |
| Electronique   | 5 ans  |